BN-NVR/64NX/NDAA

NVR DE 64 CANALES PARA MONTAJE EN BASTIDOR BOLIDE
QUICK CONNECT E IPAC AI ENABLED

Características

- NVR de 64 canales sin licencia
- Certificación NDAA
- 640 Mbps de alto rendimiento
- 8 bahías de disco duro de alta capacidad de almacenamiento
- 4 salidas HDMI
- Bolide Quick Connect habilitado
- iPac AI habilitado





Especificaciones

Resolución	12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
Grabación	Entrada: 640 Mbps
Ancho de banda	Salida: 640 Mbps

Directo / Reproducción

Compresión	Audio: G.711A; G.711U Video : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Frecuencia de imagen	4K: 240FPS 4MP: 480FPS 2MP: 960FPS
Evento	Detección de movimiento (nivel de sensibilidad 1~8) Pérdida de vídeo Bip, Notificación por correo electrónico, Notificación a la aplicación móvil
Función de reproducción	Avance / retroceso rápido (2x, 4x, 8x,16x) Avance lento (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Reproducción	Reproducción máxima de 16 canales
Ojo de pez	Soportado

RAID

Tipo RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

WEB

Navegadores compatibles	IE10/11 Safari V12.1 And Newer Firefox V.52 And Newer Google Chrome V.57 And Newer Edge V.79 And Newer

Conexiones

POE	Ninguno
Ethernet	2 RJ-45 10/100 Base-T
Puertos USB	1 USB 2.0 (frontal), 2 USB 3.0 (trasero)
Audio	1 entrada de audio, 1 salida de audio
E-Sata	Sí
HDD	8 SATA Hasta 18TB / Bahía (Clase empresarial)
RS-485	Sí
Alarma Entrada/Salida	16 Entradas de alarma, 4 salida de alarma

Display

HDMI	3 - 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 1600x1200, 1920x1200, 3840x2160/7680x4320/ Salida asíncrona EDID • Si la resolución de salida de HDMI 1 está ajustada en 8K, la resolución máxima de HDMI 3 y 4 se limitará a 1080, y HDMI 2 se desactivará. 1 - 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 / Salida asíncrona EDID

United States Headquarters – 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773
Toll Free: (800) 355 0895 | Tel: (909) 305 8889 | Fax: (909) 305 0999
Bolide Technology Group is an ISO 9001:2015 Certified Company
www.bolideco.com | marketinglatam@bolideco.com

BN-NVR/64NX/NDAA

NVR DE 64 CANALES PARA MONTAJE EN BASTIDOR BOLIDE QUICK CONNECT E IPAC AI ENABLED

General

Idiomas	Inglés, Francés, Español, Portugués, Alemán, Italiano, Griego, Danés, finés, Ruso, Hebreo, Turco, Búlgaro, Árabe, Coreano, Japonés, Tailandés, Hindi, Rumano, Neerlandés, Polaco
Dimensiones	17.32” (L) x 18.11” (W) x 7.44” (H)
Voltaje corriente de entrada	ATX 250W
Alimentación consumo	8W (Excluyendo Disco Duro)
Funcion temperatura	32°F ~ 104°F
Humedad	Menos de 90%RH

iPac AI Intelligence Suite / Análisis de vídeo

- Reconocimiento facial
- Reconocimiento de placas
- Detección de personas y vehículos
- Detección de merodeadores
- Recuento de personas
- Mapa de calor
- Longitud de colas
- Cruce de líneas
- Cruce perimetral
- Objeto fijo
- Densidad de la multitud
- Detección de sonido raro

Mobile APP

Bolide QuickConnect for iOS and Android

Notificaciones	Sí

United States Headquarters – 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773
Toll Free: (800) 355 0895 | Tel: (909) 305 8889 | Fax: (909) 305 0999
Bolide Technology Group is an ISO 9001:2015 Certified Company
www.bolideco.com | marketinglatam@bolideco.com