MVR9308-4GW

VÍDEO DIGITAL MÓVIL
GRABADOR 4G GPS 8CH

Características del producto

- **8 canales, 1080P AHD/960P AHD/720P AHD/960H/D1/CIF + 1 canal IPC (720P/1080P) y entrada de vídeo.**
- **Detección y coincidencia automáticas para todas las cámaras analógicas.**
- **Acepta hasta 4 TB HDD/SSD y 1 memoria SD para respaldo y grabación de hasta 512 GB.**
- **Admite GPS, 4G y Wi-Fi (5,8 Ghz)**
- **Admite un acelerómetro integrado de 3 ejes (G-Sensor) y un giroscopio de 3 ejes, para detectar choque, frenada brusca, aceleración y curvas**
- **Descarga automática Wi-Fi**
- **Anti-vibración y anti-choque bajo aceleración de 40G (estándar MIL-STD-810G)**
- **Arranque automático del calentamiento del disco duro en climas de -40 °C**
- **A bordo UPS 8 segundos de retraso en el apagado para protección de datos**
- **Temperatura de funcionamiento -40°C hasta +80°C**
- **Fuente de alimentación de voltaje amplio de 8V-36V**





Audio & Video

Entrada de video	Entrada de vídeo IPC de 1 canal (720P/1080P) 8 canales 1080P AHD/960P AHD/720P AHD/960H/D1/CIF + 1 canal IPC (720P/1080P) Entrada de video.
Salida de video	3 canales (panel frontal con conector de 3,5 mm, panel posterior en 24 pines 1/0 Puerto y VGA 1080P).
Pantalla de video	Imagen única, 1 ~ 9 imágenes.
Sistema de señal	PAL/NTSC (PAL@100 cuadros 1080P/seg; NTSC@120 cuadros 1080P/seg).
Compresión de imagen	H.264/H.265
Entrada de audio	8 canales
Salida de audio	2 canales (conector de 3,5 mm en el panel frontal, panel posterior en el puerto de E/S de 24 pines).
Formato de grabación	Grabación A/V sincronizada.

Grabación y Almacenamiento

Resolución imagen	CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P.
Codificación de video	Estándar industrial ISO14496-10.
Video bit rate	CIF: 1536Kbps ~128Kbps, HD1/D1: 2048Kbps ~400Kbps, 960H: 2048Kbps ~400Kbps, 720P:4096Kbps ~400Kbps 1080P:4096Kbps ~400Kbps Seleccione entre 8 niveles de calidad de imagen de video que van desde 1 (más alto) a 8 (más bajo).
Audio bit rate	40Kbps
Almacenamiento	Hasta 4 TB HDD/SSD y 1 memoria SD para respaldo y grabación de hasta 512 GB.

Alarma

Entrada de alarma	8 canales, seleccione trigger para menos de 1VDC o más de 5VDC.
Salida de alarma	1 canal, salida 12V.

Descripción

DVR móvil/DVR para automóvil (con 3G, 4G, GPS, Wi-Fi) para monitoreo de vehículos en tiempo real, aplicado con cámaras para automóviles utilizadas para monitorear vehículos en autobuses, taxis, autobuses escolares, camiones, coches de policía, autobuses turísticos, camiones cisterna, coche de escolta, etc. Operado con el software del cliente BMMS (software de gestión móvil de Bolide) para realizar la gestión de flotas en línea y lograr una gama completa de funciones de seguimiento de vehículos, como seguimiento de vídeo y audio en tiempo real, GPS, seguimiento de vehículos, GEO-Fence, voz intercomunicador, temperatura del coche, alarmas personalizadas, registro de ruta de conducción, control PTZ, detección de volumen de combustible, búsqueda y descarga de vídeo, generación de informes, etc.

United States Headquarters – 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773
Toll Free: (800) 355 0895 | Tel: (909) 305 8889 | Fax: (909) 305 0999
Bolide Technology Group is an ISO 9001:2015 Certified Company
www.bolideco.com

MVR9308-4GW

MOBILE DIGITAL VIDEO RECORDER 4G GPS 8CH

Sistema	
Idioma	Inglés
Interfaz de operación	Interfaz gráfica de usuario (menú OSD).
Contraseña de seguridad	2 niveles: administrador y usuario.
GPS estándar internacional	Módulo GPS interno. Coordenadas geográficas en tiempo real, información de velocidad.
Sensor G interno + Giroscopio	Admite un acelerómetro integrado de 3 ejes (G-Sensor) y un giroscopio de 3 ejes, para detectar choques, frenado brusco, aceleración y curvas.
Reproducción en computadora	Archivos A/V, GPS, Mapview, Speed, G-Sensor, etc. disponibles para reproducir en PC. La reproducción limitada también está disponible en MVR.
BMMS	Inalámbrico (requiere Wi-Fi o opción celular) monitoreo A/V en tiempo real, GPS, alarmas, etc.
Actualización de software local o remota	Actualice a través de tarjeta SD o de forma remota a través de la plataforma IVMS.
Entrada de voltaje	8~36 V CC Verifique el voltaje operativo del vehículo antes de instalar el MVR y sus accesorios para evitar posibles daños.
Salida de voltaje	12V (+/-0.2V), Max 3A
Detección de ACC	≤4V Apagado ≥6V Encendido
Resistencia de entrada de video	75Ω
Voltaje de salida de video	Señal analógica de salida 2VP-P CVBS, la entrada de pantalla requiere una resistencia de 75 Ω.
Puerto I/O	<1V disparador de bajo voltaje Gatillo de alto voltaje >5V
Temperatura de operación	-40°C hasta 80°C Instalar en un área bien ventilada, protegida de la humedad, el calor, el polvo y las vibraciones.
Dimensiones	192x184x61mm Incluye cubierta de seguridad 248x184x61mm.

Puertos de Comunicación	
RS485	1 puerto para control PTZ o uso de dispositivos de datos.
RS232	2 puertos para comunicación o uso de datos.
RJ45 Internet	1 puerto de RJ45(100M puerto ethernet), para conexión a una cámara IP con máximo de 1080P.
Velocidad	1 canal (Opcional, compartido con el puerto IO/IN 8).
CAN	1 canal (Opcional, compartido con el puerto IO/IN 6/7).
USB	2 puertos, el frontal es USB 3.0 para descargar archivos de video y actualizar el firmware. El del panel trasero es USB 2.0 (opcional).

Comunicación Inalámbrica	
3G/4G	Soportada
Wi-Fi	Wi-Fi interno 802.11b/g/n/ac opcional

United States Headquarters – 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773
Toll Free: (800) 355 0895 | Tel: (909) 305 8889 | Fax: (909) 305 0999
Bolide Technology Group is an ISO 9001:2015 Certified Company
www.bolideco.com